



## 建造業工種 - 安全重點



## 工地安全 由我做起

### 木模板工

#### 使用風車鋸

1. 切勿移除或干擾風車鋸（包括手提或座台式）之轉動部份的護罩及鋸尾刀。
2. 操作風車鋸時不可配戴棉紗手套。
3. 使用座台式風車鋸前，應檢查各安全裝置（例如：緊急停機裝置、護罩、鋸尾刀等），如有損壞，應立即停止使用及向相關人士匯報。
4. 操作座台式風車鋸時應適當使用推木棍。
5. 操作風車鋸等木工機械應配戴合適眼罩及聽覺保護器。
6. 使用手提式風車鋸時切割材料時，須有合適的承托及固定，切勿以身體如大腿承托材料施工。



#### 高處工作

1. 使用合適工作台、梯台或功夫檯工作，不可用梯子進行工作。
2. 在特別情況如曬底籠，排筷子廊時，如未有合規格的安全工作台，要先確認有橋板作企腳位及使用防墮系統及裝備（例如：安全帶及雙尾繩、獨立救生繩及防墮器）方可工作。
3. 要使用指定的安全通道上落棚架 / 臨時支架。

#### 吊運工作

1. 吊運區須妥善圍封（例如：設置圍欄或路障），並展示適當的警告告示。
2. 所有木板、木枋於吊運前，應使用雙網扼索結法埋碼固定，並用飛機帶加強固定。
3. 嚴禁使用單吊索進行埋碼及吊運木板、木枋等。
4. 吊運時必須使用導繩（尾繩）以穩定吊運中的物料。
5. 應使用合適物料斗，吊運鬆散物料（例如：「馬騮頭」，「底掌」等）。

更多安全資訊  
請用手機掃描  
二維碼



**版權保護** 本文件所載的全部內容均屬建造業議會（議會）/ 香港建造學院（學院）所有，且受版權保護。

**免責聲明** 儘管議會 / 學院已盡合理努力以確保本文件所載列資料均屬準確，惟議會 / 學院仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本文件視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本文件作所述用途。如有查詢，可致電2100 9000。